

CARACTÉRISTIQUES

Capacité

- 5,500 - 9,900 lb.
à 24" du centre de la charge
- Disponible en Classe II et III

Chariot

- Installation sans soudure
- Chariots de 38.2"-51.6" de largeur
- Différentes largeurs de cadres disponibles
- Déplacement à 3.9"

Chariot

- Le cadre est fabriqué de barre d'extrusion à froid pour assurer la résistance et la durabilité
- Coussinets en nylon de haute durabilité avec graisseurs.



L'attache-ment à déplacement latéral Stärke vous permet de déplacer des charges d'un côté à l'autre pour gagner du temps et améliorer la maniabilité dans des environnements de stockage étroits ou confinés.

Modèles	Capacité (lbs)	Classe	Déplacement	Largeur du Chariot	Poids
	24" du Centre de la Charge		(inch)	(inch)	(lb)
SS-PRO-CLASSE II-920MM-HV	5500	2	±3.9	36.2	110
SS-PRO-CLASSE II-1020MM-HV	5500	2	±3.9	40.2	121
SS-ECO-CLASSE II-1030MM-HV	5500	2	±3.9	40.6	122
SS-PRO-CLASSE II-1020MM-HV	7700	3	±3.9	40.2	127
SS-ECO-CLASSE III-1100MM-HV	7700	3	±3.9	43.3	130
SS-PRO-CLASSE III-1150MM-HV	7700	3	±3.9	45.3	165
SS-PRO-CLASSE III-1310MM-HV	9900	3	±3.9	51.6	212